


Tekniske data


Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	max. 7,5W LED
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	63 mm
Udvendige mål	Ø83 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 70 mm, B: 62 mm, H: 26 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 5G1,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP44 (afhænger af lyskilden)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	10 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Produceret af minimum 85% genbrugsmaterialer
- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde – 63 mm
- Hurtig og let montering med skruer
- 5-polet vippeklemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 55 mm



NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.



Quick Install G2 | uden front

Varenr.	EAN-nr.	Design	Miljø	Garanti, produkt / overflade
12000000	5704629005518	uden front	inden- og udendørs	10 år

Front

Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Miljø	Garanti, produkt / overflade
70010000	5704629005563	○ mat hvid (RAL 9010)	inden- og udendørs	10 år
70020000	5704629005587	○ børstet alu	indendørs	10 år
70920000	5704629005594	○ børstet alu	udendørs	10 år / 7 år
70090000	5704629005624	○ mat sort (RAL 9005)	inden- og udendørs	10 år
70030000	5704629005600	□ mat hvid (RAL 9010)	inden- og udendørs	10 år
70040000	5704629005617	□ børstet alu	indendørs	10 år
70900000	5704629005891	□ mat sort (RAL 9005)	inden- og udendørs	10 år
70070000	5704629005631	○ krom	indendørs	10 år / 7 år
70080000	5704629005648	○ kobber	indendørs	10 år / 7 år