


Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50/60 Hz
Systemeffekt	max. 7,5W LED
Udskæringsmål	Ø75 mm
Indbygningshøjde	63 mm
Udvendige mål	Ø87 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 70 mm, B: 62 mm, H: 26 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløjning	Ja, 2 x 5G1,5 mm ²
Driftstemperatur	-20° - +45°
IP-klasse	IP44 (afhænger af lyskilden)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Inden- og udendørs
Garanti	10 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Produceret af minimum 85% genbrugsmaterialer
- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde – 63 mm
- Hurtig og let montering med skruer
- 5-polet vippeklemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 55 mm



Varenr.	EAN-nr.	Design, farve	Miljø	Garanti, produkt / overflade
12050000	5704629005525	○ mat hvid (RAL 9010)	inden- og udendørs	10 år
12020000	5704629005532	○ børstet alu	indendørs	10 år
12090000	5704629005549	○ mat sort (RAL 9005)	inden- og udendørs	10 år

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.