


Tekniske data

Spænding	Cc 850mA
Systemeffekt	32W
Lyskilde	LED D
Farvetemperatur	4000 Kelvin
Lysintensitet	3840 Lumen, 120lm/W
Farvegengivelse	CRI>80
Blænding	UGR<19
Forventet levetid	50.000 timer L80 B20
Flicker free	Ja, i henhold til det seneste Ecodesign / ErP direktiv
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	5
Spredningsvinkel	120°
Udskæringsmål	570 x 570 mm
Indbygningshøjde	34 mm
Udvendige mål	595 x 595 mm
Driftstemperatur	-20° - +40°
IP-klasse	IP20
IK-klasse	IK02
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast, metal
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

Produktinformation

- Ekskl. driver
- 595 x 595 mm
- 32W
- 120lm/W @4000K
- UGR<19
- Forventet levetid: 50.000 timer
- 5 års garanti



ECotech Panel 60 x 60 UGR<19 uden driver

Varenr.	EAN-nr.	Farve
38610034	5704629006263	mat hvid

Tilbehør

Varenr.	EAN-nr.	Varenavn
98957093	5704629006287	påbygningsramme
98958093	5704629006294	fjedersæt
98544883	5704629006331	Triac Dim
98525049	5704629006539	Dali / Push dim

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Installationsbekendtgørelsen DS/HS 60364-serien. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.