


Dali / Push Cc driver, 25W



Tekniske data

Primær spænding	220-240VAC
Sekundær strøm	260 - 700mA
Min. belastning	5,2W
Max. belastning	25W
Virkningsgrad	+86%
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Omgivelsestemperatur	-20° / +50°
Ledning med stik fra sekundærside	Ja, 11,9 cm
Tilledning på primærside	5-polet tilslutningsboks for videresløjfning af Dali / Push og primær spænding
Dimensioner driver	L: 119 mm, B: 52 mm, H: 22,5 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE



*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Mulighed for videresløjfning af Dali eller Push og forsyning
- Indbygget termosikring med autoreset
- Hurtig og nem montering
- Udgangsstrøm kan vælges med DIP switch
- Driveren kan kun reguleres med Dali eller Push dim
- **DIP switchen må kun indstilles, når driveren er slukket**
- **Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet**

DIP Switch indstillinger

Volt	mA	Watt
20 - 60V	260mA ± 5%	5,2 - 15W
20 - 60V	350mA ± 5%	7 - 21W
20 - 60V	400mA ± 5%	8 - 24W
20 - 55V	450mA ± 5%	9 - 25W
20 - 50V	500mA ± 5%	10 - 25W
20 - 45V	550mA ± 5%	11 - 25W
20 - 42V	600mA ± 5%	12 - 25W
20 - 36V	700mA ± 5%	14 - 25W



Max. antal drivere pr. sikring

Sikringstype	A ms	B10	B13	B16	B20	C10	C13	C16	C20
	5A@300ms	32	41	51	64	32	41	51	64

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Type
98525035	5704629000605	Hvid / blå / sort	Dali / Push dim